

涂布机 | 自动控制

C4-007



用途：小型零部件从喷涂到干燥的流水线作业设备。

- 喷涂室+传送带烘箱+排气系统。
- 防爆构造，防火门设置。
- 速度调整范围300-600mm/min。
- 拥有温度传感异常、加热器断线、过升防止器、送风异常、排风异常、传送带异常、防火门、防止过电流的漏电保护开关等安全功能。

规格

品名	涂布机 C4-007
方式	强制送风循环
使用温度范围	80~100℃
温度调节精度	±1℃ (at100℃)
传送带	不锈钢制 速度300-600mm/min
排气方式	离心风机强制排气
涂装室	半自动式
电源	3相 A380V

送风定温干燥箱 | 大型步入式

C4-008



用途：特殊材料的干燥处理。

- 大型步入式。
- 双开门构造，安装有防反锁机构。
- 易操作，定值运行、程序运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
- 拥有自诊断回路（温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路）、过升防止器、防止过电流的漏电保护开关、按键锁等安全功能。

规格

品名	送风定温干燥箱 C4-008
方式	强制送风循环
使用温度范围	室温+10~100℃
温度调节精度	±1℃ (at100℃)
温度分布精度	±5℃ (at100℃)
运行功能	定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行
附加功能	偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能
内尺寸	W3500×D3500×H3000mm
电源	3相 AC380V

1 半导体
电子

2 电池

3 平板
显示器

4 其它